FICHE PRODUIT REVENDEUR

DIGITAL IXUS 200 IS

L'élégance et la qualité palpables : écran tactile et super grand-angle.

you can*

Smart AUTO | HD MOVIE

12.1 MEGA PIXELS | 5× OPTICAL ZOOM | OPTICAL IMAGE STABILIZER | 3.0" WIDE Touch

DiG!C 4 | 24mm WIDE | ISO 3200 | Touch Screen

Silver	**Bleu**
Code Mercury : **3638B008**	*Code Mercury :* **3987B008**
Code EAN : **4960999650470**	*Code EAN :* **4960999650555**
Or	**Violet**
Code Mercury : **3988B008**	*Code Mercury :* **3986B008**
Code EAN : **4960999650593**	*Code EAN :* **4960999650517**

*Bien sûr, vous pouvez

Canon

Points forts

- *Zoom optique 5x grand angle (24 mm)*
- *Large écran LCD tactile 3 pouces Purecolor II*
- *Capteur 12,1 Mégapixels*
- *Stabilisateur d'image optique*
- *Processeur Canon DIGIC 4*
- *Détection de visages AF avec suivi du sujet, EXPO, FLASH*
- *Vidéo HD 720p*
- *Sensibilité jusqu'à 3200 ISO*
- *Mode auto intelligent (22 scènes)*

DIGITAL IXUS 200 IS

Descriptif produit

Doté d'un zoom ultra-grand-angle 24 mm 5x avec stabilisateur d'image optique, le Digital IXUS 200 IS augmente le potentiel en matière de cadrage très large et permet de photographier très facilement des paysages grandioses ou de très grands groupes de personnes. La qualité d'image est garantie par le capteur 12,1 millions de pixels et le processeur DIGIC 4 qui l'équipent. Le Digital IXUS 200 IS est doté d'un impressionnant écran LCD tactile 16/9e 3 pouces (7,6 cm) de type PureColor II. Les grandes icônes bien lisibles à l'écran permettent une sélection facile et rapide des modes de prise de vues / flash et une icône de déclencheur vertical offre la possibilité de déclencher en touchant simplement l'écran. Les actions tactiles permettent à l'utilisateur d'actionner des fonctions fréquemment utilisées telles que la sélection des images préférées, l'effacement, la rotation ou la protection des vues. Le Digital IXUS 200 IS bénéficie d'un design éblouissant grâce à son élégant boîtier métallique très plat, disponible en quatre coloris : bleu, or, violet ou silver.

Positionnement marché

Rassemblant de nombreuses innovations signées Canon, le Digital IXUS 200 IS associe un impressionnant zoom ultra-grand-angle 24 mm 5x et un écran LCD tactile 3 pouces (7,6 cm) de type PureColor II. Il s'adressera aussi bien au public sensible aux nouvelles technologies qu'à celui qui recherche un produit efficace en toutes circonstances.

Caractéristiques

CAPTEUR
1/ 2,3 Pouce, CCD 12,1 mégapixels effectifs.

PROCESSEUR
DIGIC 4 et ISAPS.

ZOOM
5x optique, 4x numérique.
Convertisseur télé numérique 1,5x et 2x,
Zoom sécurisé.

FOCALE
4,3 - 21,5 mm, 24- 120 mm (équivalent 24 x 36)
6 lentilles dont 2 asphériques et 1 UA en 7 groupes.

OUVERTURE
f/2,8 (W) - f/5 ,9 (T).

STABILISATEUR
D'image optique.

MISE AU POINT
Détection de visages avec suivi du sujet AF, TTL AiAF, 9 points ou 1 point au centre, lock, mode AF Servo.

DISTANCE DE MAP
Macro = 5 cm, Normal = 50 cm.

MESURE LUMIÈRE
Evaluative / Prédominance centrale / Spot, détection de visages AE.
Correction d'exposition ± 2 IL par 1/3 de valeur.

I-Contraste : correction auto de la plage dynamique de contraste.

BALANCE DES BLANCS
TTL. Modes : Auto avec détection de visages, 6 préréglages.

OBTURATEUR
15 - 1/3000 sec.

MODE DE PRISE DE VUES
Auto, Programme, Vidéo, Mode Scènes (Plage, Scène de nuit, Intérieur, Feuillages, Feux d'artifice, Neige, Portrait, Enfants, Sous marin, Aquarium, Coucher de soleil, Pose longue, ISO 3200, Effet créatif de lumière) et Macro numérique.
Effets photo : Saturé, Neutre, Adouci, Sépia, Noir & blanc, Mes couleurs.
Correction des yeux rouges à la lecture et à la prise de vue.
Histogramme.
Retardateur 2 sec., 10 sec., personnalisé.
Retardateur avec détection de visages.

MODE RAFALE
Approximativement 0,8 images/sec. jusqu'à ce que la carte soit pleine.

MODE VIDÉO
Aux formats 1280 x 720 à 30i/s, 640 x 480 à 30i/s, 320 x 240 pixels à 30i/s.

SENSIBILITÉ
Auto, Auto élevée avec détection de mouvements, 80, 100, 200 , 400, 800 et 1600 équivalent ISO.

ÉCRAN LCD
100 % couverture, 3", tactile, 16/9e, Purecolor II. Basse température TFT Couleur 230 000 points, luminosité réglable de 1 à 5 niveaux.

FLASH
Modes Auto, Forcé (On), Débrayé (Off).
Réduction yeux rouges, synchro lente.
Détection de visages FE.
Compatible avec flash HF-DC1 en option.

PORTÉE DU FLASH
50 cm - 3,5 m (W) / 1,5 m (T) à ISO AUTO.

FORMATS D'ENREGISTREMENT
JPEG (Exif 2.2), MOV (H264 + PCM).

NIVEAUX DE COMPRESSION
Fin et normal.

RÉSOLUTION D'ENREGISTREMENT
L : 4000 x 3000, M1 : 3264 x 2448, M2 : 2592 x 1944, M3 : 1600 x 1200, S : 640 x 480, W : 4000 x 2248
ré-échantillonnage en lecture (M3, S, 320 x 240).

SUPPORT MÉMOIRE
SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus.

INTERFACES
USB 2.0 haute vitesse, vidéo et PTP, MTP, Direct print et PictBridge.
HDMI.

ALIMENTATION
Batterie Li-ion NB-6L fournie (jusqu'à 240 photos).

POIDS
Environ 130 g (sans piles ni carte mémoire).

DIMENSIONS (L x P x H)
99.9 x 53.4 x 22.9 mm.

COMPATIBILITÉ
Windows XP SP2-SP3 / Vista (inclu SP1-2).
MAC OS X v.10.4 -10.5.

LOGICIELS FOURNIS
ZoomBrowser (PC), ImageBrowser (MAC), PhotoStitch.

Accessoires et options

Étui en cuir souple DCC-1100 (0030X832)
Flash haute puissance HF-DC1 (9940A001)
Adaptateur secteur ACK-DC40 (2610B003)
Câble Canon HDMI HTC-100 (2384B001)

Complément idéal...

Son étui souple en cuir DCC-1100

Contenu du carton

Appareil, câbles USB /vidéo, batterie, chargeur, CD-Rom logiciels, dragonne, mode d'emploi (CD), carte de garantie.

Canon